

工事番号																(様式 - 1)	
課長		係長		主任		審査者		設計者									
令和 8 年度 矢島水路改良工事 閲覧設計書																	
町道258号線 小布施町大字都住																	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
水路改良工 L = 51.5m 門型カルバート1300型 L = 51.5m								施 工 期 間				日間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 年 月 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	53 1 4 北信（ 1 ） 08.09.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（ ％ ） 消費税率（ ％ ） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 04 道路改良 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
水路改良工						
			式			
土工						
			式			
作業土工						
			式			
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
	177.6	m 3				施工 第0 -0001号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満						
	41.4	m 3				施工 第0 -0002号表
基面整正						
	98.2	m 2				施工 第0 -0003号表
排水構造物工						
			式			
基礎砕石工						
			式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下					
	23.6	m 3			
型枠設置工					
		式			
型枠 一般型枠 小型構造物					
	20.7	m 2			施工 第0 -0004号表
鉄筋工					
		式			
鉄筋工 S D 2 9 5 A / S D 2 9 5 D 1 3					
	0.412	t			施工 第0 -0005号表
異形棒鋼 S D 2 9 5 A / S D 2 9 5 D 1 3					
	0.412	t			
鉄筋工 S D 2 9 5 A / S D 2 9 5 D 1 6					
	1.226	t			施工 第0 -0006号表
異形棒鋼 S D 2 9 5 A / S D 2 9 5 D 1 6					
	1.226	t			
基礎コンクリート工					
		式			

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0005

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - N (W / C = 5 5 % 以下)					
	19.7	m 3			
門型カルバート工					
		式			
門型カルバート 開口部なし 1300 × 850 × 2000					
	2.75	本			
門型カルバート 開口部あり 1300 × 850 × 2000 受枠込					
	3	本			
門型カルバート 開口部なし 1300 × 950 × 2000					
	6	本			
門型カルバート 開口部あり 1300 × 950 × 2000 受枠込					
	5	本			
門型カルバート 開口部なし 1300 × 1050 × 2000					
	4	本			
門型カルバート 開口部あり 1300 × 1050 × 2000 受枠込					
	5	本			
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間					
	51.5	m			

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0006

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底打コンクリート工					
		式			
生コン １８ - ８ - ２５ (２０) - N (W / C = ５５ % 以下)					
	3.8	m 3			
グレーチング					
		式			
トライポットグレーチング 800 × 800 × 65					
	16	組			
排水構造物工 蓋版 (コンクリート・鋼製) 4 0 超 1 7 0 k g 以下 制約無 昼間					
	16	組			
L型側溝工					
		式			
L型側溝					
		式			
プレキャスト L 形側溝 (製品長 0 . 6 m) 据付 基礎碎石なし					
	23.6	m			施工 第0 -0007号表
舗装工					
		式			

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0007

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装準備工					
		式			
不陸整正 補足材料なし					
	46.5	m 2			施工 第0 -0008号表
上層路盤工					
		式			
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚 1 5 0 mm					
	103.4	m 2			施工 第0 -0009号表
表層工					
		式			
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm					
	103.4	m 2			施工 第0 -0010号表
撤去工					
		式			
構造物撤去工					
		式			
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要					
	1	m 3			施工 第0 -0011号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工					
		式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	55.4	m			施工 第0 -0012号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	169.1	m 2			施工 第0 -0013号表
処理工					
		式			
運搬処理工					
		式			
* 処分費等 *					
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 3.3km以下	1	m 3			施工 第0 -0014号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)	8.5	m 3			施工 第0 -0015号表
土砂等運搬 標準 DID区間なし 4.0km以下 バックホ	131.7	m 3			施工 第0 -0016号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 コンクリート殻（鉄筋） 処理場：須坂商事(有)	2.5	t			
処分費 アスファルト殻 処理場：須坂商事(有)	19.4	t			
処分費 残土 処理場：須坂商事(有)	131.7	m 3			
農業用水路付替工		式			
管路土工		式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	11.6	m			施工 第0 -0012号表
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	99.5	m 3			施工 第0 -0001号表
埋戻工		式			
碎石埋戻し 再生クラッシャーラン40mm以下	60.9	m 3			施工 第0 -0017号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂埋戻し 洗滌砂						
	17.1	m 3				施工 第0 -0020号表
発生土埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満						
	10.4	m 3				施工 第0 -0022号表
管布設工						
			式			
管布設						
			式			
硬質塩化ビニール管布設 接着受口管 呼び径 2 5 0 mm						
	19.5	m				施工 第0 -0023号表
継手取付 エルボ45 ° φ 250mm						
	3	箇所				施工 第0 -0024号表
継手取付 エルボ30 ° φ 250mm						
	2	箇所				施工 第0 -0025号表
集水桝工(6)						
			式			
基礎碎石工						
			式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面整正					施工 第0 -0003号表
	2.7	m 2			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下					
	0.5	m 3			
型枠設置工					
		式			
型枠 一般型枠 小型構造物					施工 第0 -0004号表
	16.7	m 2			
コンクリート工					
		式			
コンクリート 小型構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設					施工 第0 -0026号表
	1.81	m 3			
足掛金具据付					
		式			
足掛金具 2 9 8 mm φ12.7					
	4	個			
グレーチング					
		式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
グレーチングます蓋 T - 2 5 800 × 1300 (落込み式普通目) 受枠込 2 枚割						
	1		組			
排水構造物工 蓋版 (コンクリート・鋼製) 4 0 超 1 7 0 k g 以下 制約無 昼間						
	1		組			
集水枮工 (7)						
			式			
基礎碎石工						
			式			
基面整正						
	2.5		m 2			施工 第0 -0003号表
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下						
	0.5		m 3			
型枠設置工						
			式			
型枠 一般型枠 小型構造物						
	28.7		m 2			施工 第0 -0004号表
コンクリート工						
			式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0013

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	3	m 3			施工 第0 -0026号表
足掛金具据付					
		式			
足掛金具 2 9 8 mm φ12.7	8	個			
グレーチング		式			
グレーチングます蓋 T - 2 5 600 × 1500 (落込み式普通目) 受枠込3枚割	1	組			
排水構造物工 蓋版 (コンクリート・鋼製) 4 0 超 1 7 0 k g 以下 制約無 昼間	1	組			
舗装復旧工		式			
舗装準備工		式			
不陸整正 補足材料なし	14.5	m 2			施工 第0 -0008号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤工						
			式			
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚 1 5 0 mm	14.5	m 2				施工 第0 -0009号表
表層工			式			
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm	14.5	m 2				施工 第0 -0010号表
撤去工			式			
構造物取壊し工			式			
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害等なし	14.5	m 2				施工 第0 -0013号表
処理工			式			
運搬処理工			式			

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ 処分費等 ＊					
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)	0.7	m 3			施工 第0 -0015号表
土砂等運搬 標準 DID区間なし 4.0km以下 バックホ	89.1	m 3			施工 第0 -0016号表
処分費 アスファルト殻 処理場：須坂商事(有)	1.7	t			
処分費 残土 処理場：須坂商事(有)	89.1	m 3			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
＊ ＊ 現場環境改善費（率分） ＊ ＊					
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊					
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0016

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費等 ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0017

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

施工内訳表

頁0-0018

床掘り
土砂

平均施工幅1m以上2m未満

施工 第0 -0001号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：平均施工幅1m以上2m未満 障害の有無：障害なし		

施工内訳表

頁0-0019

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

施工 第0 -0002号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低・排ガス2014		供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低・排ガス2014		
タンパ（ランマ）賃料		日		タンパ（ランマ）賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0020

施工 第0 -0002号表

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

頁0-0021

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 2 当り						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0022

施工 第0 -0004号表

小型構造物

1

m 2 当り

型枠
一般型枠
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0023

鉄筋工

施工 第0 -0005号表

SD295A / SD295 D13

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス2014		日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0024

鉄筋工
SD295A / SD295 D16

施工 第0 -0006号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス2014		日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0025

プレキャスト L 形側溝（製品長 0 . 6 m ）

施工 第0 -0007号表

据付 基礎砕石なし

1 m 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・C付・排2014			供用日			バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・C付・排2014			
普通作業員			人			普通作業員			
土木一般世話役			人			土木一般世話役			
運転手（特殊）			人			運転手（特殊）			
特殊作業員			人			特殊作業員			
L型側溝			個			鉄筋コンクリートL形 J I S 5 3 7 2 300 500×155×600			

施 工 内 訳 表

頁0-0026

プレキャスト L 形側溝（製品長 0 . 6 m ）

施工 第0 -0007号表

据付 基礎砕石なし 1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 L形側溝の種類：L形側溝各種				基礎砕石の有無：基礎砕石なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0027

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0008号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2014		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2014		
ロードローラ[マカダム]賃料 ～超低・～排ガス2次		日		ロードローラ[マカダム]賃料		
タイヤローラ賃料		日		タイヤローラ賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0028

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0008号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0029

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整碎石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 1 5 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0009号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 2 次		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
タイヤローラ賃料		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施工内訳表

頁0-0030

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整碎石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 1 5 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0009号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調碎石 4 0 mm以下		m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：150 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 4 0		

施工内訳表

頁0-0031

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0010号表

標準単価：
1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0032

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0010号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0033

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0010号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0 -0011号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			
構造物区分：鉄筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 必要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施工内訳表

頁0-0035

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0012号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0036

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0012号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

頁0-0037

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0013号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリート圧砕装置 [大割機]		供用日		コンクリート圧砕装置 [大割機]		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0038

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0013号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策必要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0039

殻運搬

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 3.3km以下

施工 第0 -0014号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：3.3km以下		

施工内訳表

頁0-0040

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下

機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)

施工 第0 -0015号表

標準単価:

1 m 3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: 舗装版破碎 DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要) 運搬距離: 3.5km以下		

施工内訳表

頁0-0041

土砂等運搬

標準 DID区間なし 4.0km以下

バックホ

施工 第0 -0016号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：4.0km以下				積込機種・規格：バックホ DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0042

碎石埋戻し
再生クラッシャーラン40mm以下

施工 第0 -0017号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
埋戻土	120.000	m 3			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 1 次基準		時間			施工 第0-0018号表
タンバ締固め	100.000	m 3			施工 第0-0019号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
バックホウ規格：バックホウ投入 土質区分：再生資材 豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増 工種条件と同じ			埋戻土単価（円 / m3）： バックホウ機種：排出ガス対策型 1 次基準 再生材土量変化率：1.2		

施 工 内 訳 表

頁0-0043

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型 1次基準

施工 第0 -0018号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次		時間			
運転手（特殊）		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：クローラ型・標準 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油（L / h）：5.9			機種：排出ガス対策型 1次基準 供用日当運転時間：0 特殊運転手（人 / h）：0.17		

タンパ締固め

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0019号表

頁0-0044

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タンパ(ランマ)賃料		日		タンパ(ランマ)賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

砂埋戻し
洗滌砂

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

頁0-0045

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
埋戻土	126.000	m 3			
小型バックホウ運転 (機 - 1 8) クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 排出ガス対策型 1 次基準		日			施工 第0-0021号表
タンバ締固め	100.000	m 3			施工 第0-0019号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
バックホウ規格：バックホウ投入 土質区分：砂 バックホウ機種：排出ガス対策型 1 次基準			埋戻土単価（円 / m3）： 土量の変化率：ほぐした土量 / 締固め後の土量（L / C） 豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0046

小型バックホウ運転（機 - 1 8）

クローラ型・標準 山積0.13m3

排出ガス対策型1次基準

施工 第0 -0021号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クローラ型・標準 山積0.13m3 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手（人／日）：1			機種：排出ガス対策型1次基準 供用日当運転日数：0 小型バックホウ（供用日／日）：1.78 軽油（L／日）：23		

施 工 内 訳 表

頁0-0047

発生土埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0022号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料		日		振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料		
タンパ(ランマ)賃料		日		タンパ(ランマ)賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		

施 工 内 訳 表

頁0-0048

発生土埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工 第0 -0022号表

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m以上4m未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0049

硬質塩化ビニール管布設
 接着受口管

施工 第0 -0023号表

呼び径 2 5 0 mm

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
特殊作業員		人			
硬質塩化ビニール管 接着受口管 V U - 2 5 0	101.000	m			
接着材	2.300	kg			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
管の種類：接着受口管 接着材単価（円 / k g ） A = 1 時入力：			呼び径：呼び径 2 5 0 mm		

施 工 内 訳 表

頁0-0050

継手取付
エルボ45° φ250mm

施工 第0 -0024号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
特殊作業員		人			
VU管継手 エルボ45° φ250mm	1	個			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0051

継手取付
エルボ30° φ250mm

施工 第0 -0025号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
特殊作業員		人			
VU管継手 エルボ30° φ250mm	1.0	個			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0052

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

施工 第0 -0026号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 55 %以下)		m 3		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0053

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0026号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種別： 高炉（ B B ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=55%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		